

Pleje af oliebehandlede Sekel gulve

Olie danner en beskyttende hinde over gulvet. Så længe denne hinde er intakt vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes hinden fordi den slides bort skal den fornyes. Dinesen Gulve har udviklet en serie plejeprodukter der er særligt velegnede til pleje og vedligeholdelse af gulve i laplandsk fyrretræ og gulve af douglasgran.

Støvsugning

Gulvene støvsuges efter behov. Sand og snavs på gulvet vil øge slitagen betydeligt.

Gulvask

Oliebehandlede gulve vaskes med Dinesen Gulvsæbe Natur eller Dinesen Gulvsæbe Hvid. Bland 0,25 liter Dinesen Gulvsæbe i 5 liter håndvarmt vand. Dinesen Gulvsæbe Hvid rystes grundigt inden den hældes op i vandet.

Anvend to spande. En til sæbevand og en til skyllevand. Tilsæt gerne lidt sæbe til skyllevandet.

Brug en moppe eller gulvklud til gulvsæben. Tør op med en moppe eller en gulvklud, der skylles og vrides op i spanden med skyllevand. Oliebehandlede gulve vaskes med så lidt vand som muligt. Overskydende vand tørres grundigt op.

Pletter

Er gulvet særlig snavset vaskes det med trærrens. Efter vask med trærrens skal gulvet olieres med Dinesen Plejeolie.

Pletter af fedt, rødvin, rødbeder, mv. kan normalt fjernes med almindeligt sæbevand og en klud. Særligt genstridige pletter fjernes med pletfjerner eller trærrens. Efter brug af pletfjerner eller trærrens vaskes gulvet grundigt med sæbe.

Plejeolie

Oliebehandlede gulve skal med mellemrum tilføres Dinesen Plejeolie Natur eller Dinesen Plejeolie Hvid. I private boliger vil det som regel være tilstrækkeligt at anvende plejeolie én gang årligt. Stærkt belastede gulve behandles oftere. Plejen kan begrænses til særligt slidte områder.

1. Gulvet vaskes med 1/4 liter trærrens blandet med 10 liter håndvarmt vand. Lad gulvet tørre mindst 8 timer til det er helt tørt.
2. Olien poleres nu ned i træet med en gulvskrubbe med bomuldsklud eller med en polerpad. Bliv ved indtil træet er mættet. Poleringen kan med fordel udføres maskinelt.
3. Der kan i de efterfølgende 4 - 6 timer være overskydende olie, som aftørres med bomuldsklude. Gulvet poleres indtil det står helt ensartet i overfladen.
4. Gulvet kan med forsigtighed tages i brug efter 8 timer. I denne periode bør gulvet hverken gøres snavset eller vaskes.

Husk! Oliemættede klude kan selvantænde.

Har De behov for yderligere råd eller vejledning er de velkommen til at kontakte Dinesen Gulve på telefon 7455 2140, hvor De også kan bestille og købe produkterne i Dinesens plejeserie til trægulve.